



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 Ο.Τ 47 **ΥΠ ΑΡΙΘ 431/82**
 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Φ.Ε.Κ 137 / 5-6-1933
 ΥΠΟΜΝΗΜΑ
 Οι Ρυμοτομικές γραμμές του Ο.Τ 47 εφαρμόζονται
 όπως αναλύεται παρακάτω:
 α) Οι Ρ.Γ. στους δρόμους Αθηνάς και Προμηθεως
 ορίζονται επί των διαμορφωμένων γραμμών
 αβ, βγ, γδ, δε, εζ.
 β) Η Ρ.Γ. ακι ορίζεται παράλληλη της ΑΙ και σε
 απόσταση 12,20 μ. Η ευθεία κί αποτελεί επέκταση
 της ακ.
 γ) Η Ρ.Γ. ζηδ ορίζεται παράλληλη της Ζθ και σε
 απόσταση 16,00 μ. Έχουν μετρηθεί οι αποστάσεις
 κί = 25,50 μ., ιθ = 11,00 μ., δη = 20,00 μ., ηη = 0,68 μ.

ΑΘΗΝΑ 12-6-82
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΕΛΕΓΧΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
καί συντάξας 9-6-82 Παν. Τσιντζουνης

ΕΥΘΥΜΗΣ Ε. ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
 ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
 ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 13422
 ΟΛΥΜΠΕΙΑ 5 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΤΗΛ. 711.543

