



5194



Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Το παρόν διάγραμμα εφαρμογής συντάχθη σύμφωνα με το Δ/γμα 9.2.61 (Φ.Ε.Κ. 151 Δ/61)

Οι Ρ.Γ. τίθενται σύμφωνα με την με αριθμό 5287α/78 τεχνική έκθεση
 Η Ρ.Γ. ΑΒ επί των υφιστάμενων περιφράξεων (Αιχωνία μανδρότοιχου Βιχωνία συρματοπλέγματος)
 Το σημείο Γ της Ρ.Γ. ΒΓ καθορίζεται σύμφωνα με τις σημειούμενες στο παρόν διάγραμμα εξασφαλίσεις
 Το σημείο Ε της Ρ.Γ. ΓΔΕ ορίζεται επί της υφιστάμενης γωνιάς μανδρότοιχου. Ευρέθη ΓΕ = 89,50 μ.
 Για την υλοποίηση της Ρ.Γ. ΓΔΕ (που είναι τόξο κύκλου) τίθεται στο μέσον της χορδής ΓΕ απόκλιση (βέλος) 2,00 μ (σημείο Δ) Ευρέθησαν :
 ΕΚ=22,54μ, ΚΛ=1,37μ, ΚΘ=19,83μ, ΘΙ=1,76μ, ΘΖ=22,62μ, ΖΗ=1,39μ, ΖΓ=24,51μ.
 Το πλάτος των οδών Νικητάρα Ρόδου και Παπαφλέσσα είναι 10,00μ.
 Το πλάτος των πρασιών είναι 4,00μ, όπως φαίνεται στο παρόν.

Βούλα...../...../94

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα τις Ρ.Γ. και Ο.Γ.

Ο Δ/ντής Π.Γ.Δ.Β.

Νίκη Δουριδα
Τοπογράφος μηχ.

Α. Χανδράς
Αρχιτέκτων μηχ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο.Τ. 146 ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 500
ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1994

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ