

Δ.Ε. 1/97

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές καθορίζονται σύμφωνα με τα Δ/τα 20/4/51 (ΦΕΚ 421/1951), 14/1/55 (ΦΕΚ 250/1955), 11/2/71 (ΦΕΚ 590/1971) και Αποφ. Νομ. Περαιτά 9/3/88 (ΦΕΚ 2580/1988).
 α) Η Ρ.Γ. καθ' ορίζεται επί μονδωτικού κώδικα διαμορφωμένου και σε μήκος 22.94 μ. από την γωνία Α και είναι ΑΒ-22.94 μ.
 β) Η Ρ.Γ. καθ' ορίζεται από τα σημεία Β και Γ. Το σημείο Β σύμφωνα με την παρ. 1α) το σημείο Γ ορίζεται ως τμήμα κυκλίων που καθορίζονται ως εξής: 1) με κέντρο το σημείο Α και ακτίνα 30.00 μ. ήτοι ΑΓ=30.00 μ. και 2) με κέντρο το σημείο Β και ακτίνα 22.94 μ. ήτοι ΒΓ=22.94 μ.
 γ) Η Ρ.Γ. καθ' ορίζεται επί του κώδικα διαμορφωμένου μονδωτικού ΑΖ. Το σημείο Ε (ήτοι της Ρ.Γ.) ευρίσκεται σε απόσταση 439.90 μ. από το σημείο Α, στην επέκταση της ΑΖ, ήτοι ΑΕ=439.90 μ.
 δ) Η Ρ.Γ. καθ' ορίζεται από τα σημεία Ε και Δ. Το σημείο Ε σύμφωνα με την παρ. 1β) και το σημείο Δ ορίζεται ως τμήμα κυκλίων που καθορίζονται ως εξής: 1) με κέντρο το σημείο Γ και ακτίνα 33.00 μ. ήτοι ΕΔ=33.00 μ. και 2) με κέντρο το σημείο Γ και ακτίνα 437.00 μ. ήτοι ΕΓ=437.00 μ.
 ε) Οι συντεταγμένες των κορυφών του Ο.Τ. 106 φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα στην μερκατορική προβολή 3 μοιρών του κρατικού δικτύου:

Α/Α	X	Y
Α	204709.81	422954.23
Β	204689.72	422943.45
Γ	204681.67	422964.63
Δ	204719.22	423096.39
Ε	204751.11	423087.90

στ) Λοιπά στοιχεία όπως φαίνονται στο παρόν διαγράμμα εφαρμογή.

Ο ΕΠΕΞΑΞ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΛΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΒΕΒΗΓΗΚΕ

1.8.97

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΓΙΩΝ

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΤΗΤΗΣ

ΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΒΑΝΤΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΕΣ. με Α' βαθμό

